

產品特點

- 可逆性
- 達到特定溫度會變色，變色可恢復
- 屋內型，屋外較不適用

產品用途

- 冷凍、冷藏、室溫、水溫、體溫、食品等現在溫度確認。
- 電力機械器具、機械設備、醫療器具等發熱點檢測。

產品規格



型號	溫度範圍	溫度	精確度
D- M20	-20°C~0°C	2°C	±1.0°C
D- M6	-6°C~14°C		
D- 06	6°C~34°C		
D- 16	16°C~36°C		
D- 38	38°C~58°C		
D- 50	50°C~100°C	5°C	±2.0°C

產品特點

- 可逆性，屋內型
- 達到特定溫度會變色，變色可恢復

產品用途

- 電力設備、機械設備、船舶、車輛、加熱機器

產品規格



型號	變色溫度	溫度	精確度
WR-40	40°C	紅 黃 ⇄ 橙 紅	±2.0°C
WR-45	45°C	橙 黃 ⇄ 鮮紅黃	
WR-50	50°C	黃 ⇄ 橙 黃	
WR-55	55°C	紅 黃 ⇄ 暗茶紫	
WR-60	60°C	鮮紅黃 ⇄ 暗茶紫	
WR-65	65°C	紅 ⇄ 暗茶紫	
WR- 70	70°C	紅 ⇄ 暗茶紫	
WR-組合	50°C~70°C		