

OWB-001 背接式(T型)



正面圖

背面圖

錶 徑	1.5"/2"/2.5"/3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304/SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT,3/8"PT,1/2"PT,3/4"PT,1"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
感溫棒徑	6mm/6.35mm/8mm
其他選項	可附保護套管

OWB-002 直立式(I型)



正面圖

側面圖

錶 徑	3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304/SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT,3/8"PT,1/2"PT,5/8"PT,3/4"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
感溫棒徑	6mm/6.35mm/8mm
其他選項	可附保護套管

OWB-003 任意角度型



正面圖

側面圖

錶 徑	3"/4"/6"
材 質	SUS304/SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/2"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
感溫棒徑	6mm/6.35mm/8mm
其他選項	可附保護套管

❖ 訂購規格參考

型號 (Model)	錶徑	溫度範圍		長度 (L)	接續牙口	材質	
OWB-	代碼1	代碼2	代碼3	代碼4	代碼5	代碼6	代碼7
	碼1	碼2 錶徑	碼3 最低溫度	碼4 最高溫度	碼5 長 度	碼6 接續牙口	碼7 材 質
	001	1 1.5"	1 -50°C	1 100°C	1 100mm	N 無	M1 SUS304
	002	2 2"	2 -30°C	2 200°C	2 200mm	1 1/4"PT	M2 SUS316
	003	3 2.5"	3 -20°C	3 300°C	3 300mm	2 3/8"PT	M3 其他
		4 3"	4 -10°C	4 500°C	4 500mm	3 1/2"PT	
		5 4"	5 0°C	5 600°C	O 其他	4 3/4"PT	
		6 5"	O 其他	O 其他		5 1"PT	
		7 6"					