

❖特性

- 輸入信號：接點信號
- 框架材質：鋁
- 可設定動作時間
- 可加裝蜂鳴器警報鈴
- 可加裝輸出控制繼電器信號
- 可自行調整標準時間



❖尺寸及重量表

樣式	框架材質	2.3"(約6cm字高)	重量	4"(約10cm字高)	重量
六位數	鋁	W:45*H:21*D:10	5.0kg	W:74*H:26*D:10	6.0kg

長度尺寸單位皆為cm

❖訂購尺寸參考

OWM03-		代碼1	代碼2	代碼3	代碼4	代碼5			
碼1	尺寸	碼2	輸入信號	碼3	警報功能	碼4	工作電壓	碼5	信號輸出
1	2.3"	1	K/J/T/R	N	無	1	110V	1	RS-485
2	4"	2	PT100	1	1組Relay	2	220V	2	4-20(非隔離)
		3	DC mA	2	2組Relay	O	其他		
		4	DC V						
		O	其他						

❖特性

- 採用高亮度4" LED
- 可視距離達50米
- 外接Sensor可選溫度、濕度、時間、CO₂、噪音...等
- 尺寸輕薄，厚度僅有50mm
- 可選擇壁掛或懸掛安裝



❖規格

- 溫度測量範圍：0~85℃
- 濕度測量範圍：0~99%RH
- 精確度：±3%RH、±0.5℃
- 解析度：1%RH、0.1℃
- 外置感測器，標準線長1.5M
- 尺寸：600mm×380mm×50mm

❖訂購尺寸參考

OWM-X40-		代碼1	代碼2	代碼3	
碼1	量測類型	碼2	警報功能	碼3	通訊傳輸
A	溫度+濕度	N	無	N	無
O	自訂	R	Relay	R	RS-485