



CE

## OWT-211 熱電阻校正器

- 模擬輸出及讀取8種RTD信號及電阻信號
- 解析度：0.1°C或0.1°F
- 精確度：±0.025%
- 自動偵測2、3或4線式的RTD
- 可檢測PLCs或DCS記錄器等儀器之RTD信號
- 可用於各種不同的溫度傳送器包含普遍Rosemount及Honeywell
- 可適用於工廠、戶外或商場



CE

## OWT-311 熱電阻校正器

- 模擬輸出及讀取9種RTD信號及電阻信號
- 解析度：0.1°C或0.1°F
- 精確度：±0.025%
- 自動偵測2、3或4線式的RTD
- 可檢測PLCs或DCS記錄器等儀器之RTD信號
- 可用於各種不同的溫度傳送器包含普遍Rosemount及Honeywell
- 可適用於工廠、戶外或商場



CE

## OWT-510B/511B 熱電阻校正器

- 模擬輸出單組RTD信號/10種RTD信號
- 解析度：0.1°C或0.1°F
- 精確度：±0.2°C或±0.5°F
- EZ控制開關可選擇(Hi/Lo/實際值)等3個顯示
- 可檢測PLCs或DCS記錄器等儀器之RTD信號
- 可用於各種不同的溫度傳送器包含普遍Rosemount及Honeywell
- 可事先設定校正值