壓力錶 OWP

特點

採用磁性接觸，適用於壓力變動場所，可避免電接點的開關頻繁而損壞設備。密封式構造，且不鏽鋼製品具抗酸鹼，防腐蝕的特性。

隔膜式壓力錶			
	接點式	**接點式**	**接點法蘭式**
型　　號	OWP-015	OWP-016	OWP-017
錶　　徑	2.5”/3”/4”		
材　　質	SUS316		
規　　格	依客戶需求訂製		
隔膜/法蘭	PP/鐵氟龍/氟化樹脂		1/2” 10K ~ 2” 10K
顯示精度	±1%F.S.D		
膜片材質	鐵氟龍/SUS304/SUS316L/鉭/鈦/氟素橡膠		
接　　點	快速接點(磁性)		

❖訂購規格參考

OWP- 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4 - 代碼5 - 代碼6 - 代碼7 - 代碼8

碼1
015
016
017

碼2	錶徑
1	2.5”
2	3”
3	4”

碼3	法蘭
N	無
1	1/2”
2	1”
3	2”
O	其他

碼4	隔　膜
N	無
1	PP
2	鐵氟龍
3	氟化樹脂

碼5	膜片材質
1	SUS304
2	SUS316L
3	鐵氟龍
4	鉭
5	鈦
6	氟素橡膠

碼6	接　點
1	單接點上限
2	單接點下限
3	雙接點上、下
4	雙接點上、下

碼7	壓力範圍
1	0~5
2	0~10
3	0~30
4	0~100
5	0~500
6	0~1000
O	其他

碼8	壓力單位
A	mpa
B	bar
K	kg/cm²
M	mbar
P	psi
O	其他