

## OWB-001 背接式(T型)



正面圖

背面圖

錶 徑	1.5"/2"/2.5"/3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304/SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT,3/8"PT,1/2"PT,3/4"PT,1"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
感溫棒徑	6mm/6.35mm/8mm
其他選項	可附保護套管

## OWB-002 直立式(I型)



正面圖

側面圖

錶 徑	3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304/SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT,3/8"PT,1/2"PT,5/8"PT,3/4"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
感溫棒徑	6mm/6.35mm/8mm
其他選項	可附保護套管

## OWB-003 任意角度型



正面圖

側面圖

錶 徑	3"/4"/6"
材 質	SUS304/SUS316
長 度	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/2"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
感溫棒徑	6mm/6.35mm/8mm
其他選項	可附保護套管

### ❖ 訂購規格參考

型號 (Model)	錶徑	溫度範圍	長度 (L)	接續牙口	材質		
OWB-	代碼1	代碼2	代碼3	代碼4	代碼5	代碼6	代碼7
	碼1	碼2 錶徑	碼3 最低溫度	碼4 最高溫度	碼5 長 度	碼6 接續牙口	碼7 材 質
	001	1 1.5"	1 -50°C	1 100°C	1 100mm	N 無	M1 SUS304
	002	2 2"	2 -30°C	2 200°C	2 200mm	1 1/4"PT	M2 SUS316
	003	3 2.5"	3 -20°C	3 300°C	3 300mm	2 3/8"PT	M3 其他
		4 3"	4 -10°C	4 500°C	4 500mm	3 1/2"PT	
		5 4"	5 0°C	5 600°C	O 其他	4 3/4"PT	
		6 5"	O 其他	O 其他		5 1"PT	
		7 6"					



## OWB-004 隔測式

錶 徑	3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304/SUS316
規 格	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT,3/8"PT,1/2"PT,5/8"PT,3/4"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
感溫長度	可指定,有最低長度限制



## OWB-005 隔測式(附接點)

錶 徑	3"/4"/5"/6"
材 質	SUS304/SUS316
規 格	依客戶需求訂製
鏡 面	壓克力
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT,3/8"PT,1/2"PT,5/8"PT,3/4"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
接 點	單接上限/單接下限/雙接點



## OWB-006 壁掛式

錶 徑	3"/4"/6"
材 質	SUS304/SUS316
規 格	依客戶需求訂製
鏡 面	玻璃
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/2"PT,3/4"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
毛細管長度	可指定,最長20M

## OWB-007 壁掛式(附接點)



錶 徑	3"/4"/6"
材 質	SUS304/SUS316
規 格	依客戶需求訂製
鏡 面	壓克力
精 確 度	±1%F.S.
接續牙口	1/4"PT,3/8"PT,1/2"PT,3/4"PT,1"PT
溫度範圍	-50°C~600°C
接 點	單接上限/單接下限/雙接點

### ❖ 訂購規格參考

型號 (Model)	錶徑	溫度範圍		長度 (L)	接點	接續牙口	材質	
OWB-	代碼1	代碼2	代碼3	代碼4	代碼5	代碼6	代碼7	代碼8
碼1	碼2 錶徑	碼3 最低溫度	碼4 最高溫度	碼5 長 度	碼6 接 點	碼7 接續牙口	碼7 材 質	
004	1 1.5"	1 -50°C	1 100°C	1 100mm	N 無	N 無	M1 SUS304	
005	2 2"	2 -30°C	2 200°C	2 200mm	1 單點上限	1 1/4"PT	M2 SUS316	
006	3 2.5"	3 -20°C	3 300°C	3 300mm	2 單點下限	2 3/8"PT	M3 其他	
007	4 3"	4 -10°C	4 500°C	4 500mm	3 雙接點	3 1/2"PT		
	5 4"	5 0°C	5 600°C	O 其他		4 3/4"PT		
	6 5"	O 其他	O 其他			5 1"PT		
	7 6"							